

# 貯湯式温水高压洗浄機

温水高压洗浄機  
モーター式  
3.7kW 200V

# PH100P

省エネ型、ステンレスボイラー搭載、安定した温水を供給可能



## <仕様>

型 式	PH100P	
吐 出 圧 力	10MPa	
吐 出 量	18ℓ/min	
温 水 温 度	常温～80℃	
モ ー タ ー	三相200V 3.7kW IE3	
定 格 電 流	50Hz:15.8A, 60Hz:14.5A	
過 電 流 保 護	サーマルリレー式	
ポ ン プ 型 式	NMT2120	
ポ ン プ 方 式	三連プランジャー	
動 力 駆 動	Vベルト	
調 圧 装 置	背圧アンローダーVR54	
吐 出 口	SUSカップソケット3TSF	
給 水 口	黄銅G1/2M	
給 水 方 式	水道直結	
ボイラー	貯 湯 式	密閉型多管式ボイラー
	使 用 燃 料	白灯油
	燃 料 ポ ン プ	電磁ポンプ200V
	燃 焼 方 式	ショートフレーム燃焼方式
	燃 料 圧 力	約0.7～0.8MPa
	燃 料 タ ン ク 容 量	20L
	燃 料 消 費 量	5L/h(連続運転約4時間)
ハ ー ナ ー コ ン ト ロ ー ル	炎感知装置、空焚き防止	
安 全 弁	作動圧力:0.09MPa	
外 観 寸 法	600L×950W×809H	
本 体 重 量	170kg	

## <各種工場や建設現場に>

- 食品工場・水産工場の設備の洗浄・殺菌
- 車両や工場の機械油脂洗浄
- 建設現場の各種洗浄
- 寒冷地での融雪作業、  
車両に付着した融雪剤落とし
- 最高温度80度で安定しているので、  
作業効率UP
- 高効率密閉型ステンレスボイラー採用  
燃焼効率UPにより、低燃費・クリーン排気
- 高耐久の三連セラミックプランジャー  
ポンプ採用

<10標セット構成>	
本体部一式	給水ホース5m
吐出ホース	9M×10m(3TP-U)
洗浄ガン	3/8-P22S-LH9
ノズル	扇形15°ノズル

お問い合わせは・・・