

軽量コンパクト型

高圧洗浄機の高圧側に接続して使用

新発売

温水ユニット G400

今お持ちの冷水洗浄機で **温水洗浄** が可能に!!

100V電源



<仕様>

形式	G400
電源	AC100V(50Hz/60Hz)
定格電流	50Hz:3.4A 60Hz:2.4A
最高使用圧力	20MPa
最大温度	90°C(温度調整付)
使用燃料	白灯油
燃料消費量	4.6ℓ/h
熱量	32,000Kcal
燃料タンク容量	5L
燃料供給装置	電磁燃料ポンプ方式
点火条件	吐出量6ℓ/min以上
実質温度上昇 (水温に加算)	8ℓ/min: 57°C
	10ℓ/min: 45°C
	13ℓ/min: 36°C
	15ℓ/min: 34°C
圧力損失	10ℓ/min: 0.5MPa
	15ℓ/min: 0.8MPa
	20ℓ/min: 1.8MPa
	25ℓ/min: 2.8MPa
電源コード	4m(プラグ付)
安全装置	異常圧防止: 安全弁
	空焚き防止: フロースイッチ
接続口	IN: 3TP OUT: 3TS
外観寸法	612L×492W×682H
重量	48kg
標準付属品	中間ホース2m(バイブレスホース)
定価 [C8]	¥460,000

<鉄カバー構造で安全です>

- ◎ フレームに取っ手部を設け
上げ下げが容易です
- ◎ 大型車輪により移動が楽です
- ◎ ダブルヒートコイル方式採用
- ◎ 作業に合わせた温度に調整可能
- ◎ 耐久型の電磁式燃料ポンプ採用

《用途》

- 冷水洗浄では落ちにくい油膜洗浄に
- 外壁洗浄のスピードアップと酸性雨洗浄
- 融雪作業のスピードアップ
- 温水洗浄により防カビ効果向上
- 配管内のガンコな汚れに最適な管内洗浄

防雨煙突
(オプション)



お問い合わせは...