

低騒音で市街地でも安心

ガソリン防音型 高圧洗浄機

GB160sd

スローダウン標準装備 更に静音・省エネです!!



<写真は30D標タイプです>

ニーズに応えた自信作!!

- スローダウン装備で、噴射停止時にエンジンが低速運転になります。
- 燃料コックは外出しにより、外部からレバーの開閉が可能です。
- オイルセンサー付エンジンの為、オイル切れによる焼付トラブルがありません。
- アンローダーノブの外出しにより外部からの圧力調整が可能です。
- 下側取手は、本体持ち上げ用と保護バンパーを兼ねています。
- 上側取手は、本体移動用と吊上げフックを兼ねています。
- 軽量化の為、リコイルスターター専用です。(セルに比べ、約6.5kg軽量です)
- ポンプ内への小石等の侵入を防止する吸水口フィルター装着です。
- 移動防止の簡易ストッパー付です。

《仕様》

型式	GB160sd
吐出圧力	16MPa
最大吐出水量	12.0L/min
エンジン	三菱 GB180LN
馬力	定格4.7PS (最大6.3PS)
始動方法	リコイルスタート
燃料	無鉛ガソリン
オイルセンサー	付
燃料タンク	13L (連続10h運転)
ポンプ	3022G (1800rpm)
ポンプ方式	三連セラミックプランジャー
駆動方式	ホロー直結
調圧方式	背圧式アンローダー-MV540
初期エア抜	自動エア抜弁
バキューム力	2.0mH ₂ O
給水方式	吸水余水方式
外観寸法	550L×508W×581H
本体重量	49kg

《標準セット構成》

	20標	30D標
本体一式	吸余水ホース 1/2+3/8 3m 吸水フィルター	
洗浄ガン	3P-PF22-3S	
ランス	LC-4 (又はLC-7)	
ノズル	扇型1543B	
高圧ホース	9M×20m	9M×30m
ホースドラム	なし	3/8HD

お問い合わせは...