

低騒音で市街地でも安心!!

ガソリン防音型
高圧洗浄機

GSB1515

15MPa × 15ℓ/minで余裕のパワー・コンパクトを実現!!



〈仕様〉

型式	GSB1515
吐出圧力	15MPa
吐出量	15.0ℓ/min
エンジン	三菱GM291LN
馬力	低格6.0ps(最大8.0ps)
始動方式	セル及びリコイルスタート
燃料	無鉛ガソリン
燃料タンク	13L(連続7.5h)
ポンプ	3530(1800rpm)
ポンプ方式	三連セラミックプランジャー
駆動方式	ホローシャフト直結
調圧方式	背圧式アンローダーMV540
外観寸法	631L×582W×600H
重量	98kg

〈15MPaクラスの代表機種です!!〉

- ◎ セル及びリコイルスタート兼用です。
- ◎ 燃料コックは外出しにより、外部からレバーの開閉が可能です。
- ◎ オイルセンサー付エンジンの為、オイル切れによる焼付を防止します。
- ◎ 下側取手は、持上げ用と保護バンパーを兼ねています。
- ◎ 上側取手は、移動用と吊上げ用を兼ねています。
- ◎ ポンプ内への小石等の侵入を防止する吸水口フィルター装着です。

〈標準セット構成〉

	20標	30標
本体一式	吸余水ホース3m 給水フィルター	
洗浄ガン	3/8PF22	
ランス	LC-4又はLC-7	
ノズル	15° 扇型ノズル	
高圧ホース	9M×20m	9M×30m
ホースドラム	オプション	3/8HD

お問い合わせは...

低騒音で市街地でも安心!!

ガソリン防音型 高圧洗浄機

GSB2013

トルネードノズルによるケレンハツリに威力発揮!!

《仕様》

形 式	GSB2013
吐 出 圧 力	20MPa
吐 出 流 量	13.5ℓ/min
エ ン ジ ン	三菱 GM291LE
馬 力	定格6.0PS (最大8.0PS)
始 動 方 式	セル・リコイル兼用
燃 料	無鉛ガソリン
燃料タンク	13ℓ (連続7.3h)
ポ ン プ	W953 (1800rpm)
ポンプ方式	三連セラミックプランジャー
駆 動 方 式	ホローシャフト直結
調 圧 方 式	背圧式アンローダー MV540
外 観 寸 法	631L×582W×600H
重 量	78kg



《ニーズに応えた自信作です!》

- セル・リコイル兼用型でバッテリー上がりにも安心です。
- オイルセンサー付エンジンの為、オイル切れによる焼付を防止します。
- 下側取手は、持上げ用と保護バンパーを兼ねています。
- 上側取手は、移動用と吊上げ用を兼ねています。
- 2013型は高圧洗浄の革新です!!

《標準セット構成》

	20標	30D標
本 体 一 式	吸余水ホース3m 給水フィルター	
洗 浄 ガ ン	3P-PF22-3S	
ラ ン ス	LC-4	
ノ ズ ル	扇型ノズル(1/8NB1543)	
高 圧 ホ ー ス	9H×20m	9H×30m
ホースドラム	オプション	3/8HD

お問い合わせは...