

30MPa 本格派ガソリン防音型洗浄機

NEW

ガソリンエンジン式

GSB3018/3515

ヘビーデューティな現場作業に適應します。



〈仕様〉

型式	GSB3018	GSB3515
圧力	30MPa	35MPa
水量	18ℓ/min	15ℓ/min
ポンプ型式	PX1735iR	PX1535iR
ポンプ構造	三連セラミックプランジャー	
調圧方式	背圧式アンローダー VHP39	
エンジン型式	EH722DS	
エンジン出力	定格16PS/最大19PS	
オイル警告灯	付(プレッシャースイッチ)	
始動方式	セルスタート式	
燃料	自動車用無鉛ガソリン	
燃料タンク	13L(連続2.6h)	
駆動方式	Vベルト式	
寸法(mm)	1177L×680W×920H	
重量	280kg	

〈セット構成〉

	20標	30D標
本体部一式	吸余水ホース3m、フィルター	
洗浄ガン	3018	TMN3P-P32-TMN3S
	3515	TMS3P-P32-TMS3S
ランス	3018	LC4又はLC7(TMN)
	3515	LC4又はLC7(TMS)
ノズル	3018	1549SUS
	3515	1537SUS
洗浄ホース	9P×20m	9P×30m
ホースドラム	オプション	3/8HDK

〈官公庁の圧力指定に対応する防音型〉

- ◎ 防音マフラーを開発し、低騒音構造を実現しました。
- ◎ メンテナンスの作業効率の高い大型開口部を設けました。
- ◎ 超高圧カプラを採用し、ガン・ホース・本体部のワンタッチ接続が可能です。
- ◎ オイルセンサー付のため、オイル切れによるエンジン焼付を防止します。
- ◎ 中央部にフック付で、1点吊が可能です。

お問い合わせは・・・