

# 50MPa 超高压ガソリン防音型洗浄機

## ガソリンエンジン式 GSB5013

ヘビーデューティな現場作業に適応します。



### 〈強固な密着物を瞬時に剥離〉

- ◎ 防音マフラーを開発し、低騒音構造を実現しました。
- ◎ エンジンには19馬力2気筒型で余裕の出力です。
- ◎ メンテナンスの作業効率の高い大型開口部を設けました。
- ◎ 選び抜かれた高性能ポンプ採用により、耐久性抜群です。
- ◎ オイルセンサー付のため、オイル切れによるエンジン焼付を防止します。
- ◎ 中央部にフック付で、1点吊が可能です。

- ・外壁塗装前の下地処理
- ・仮設資材等のケレン洗浄
- ・大型型枠のハツリ洗浄
- ・船舶の船底の錆・塗膜の剥離

### 〈仕様〉

型式	GSB5013
圧力	50MPa
水量	13L/min
ポンプ型式	TW3570S
ポンプ構造	三連セラミックプランジャー
調圧方式	背圧式アンローダー VB53
給水方式	吸水・余水方式
エンジン型式	EH722DS
エンジン出力	定格19PS/最大25PS
オイル警告灯	付(プレッシャースイッチ)
始動方式	セルスタート式
燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク	13L(連続2.6h)
駆動方式	タイミングベルト式
寸法(mm)	1177L×680W×920H
重量	280kg

### 〈セット構成 10m標準〉

本体部一式	吸余水ホース3m、フィルター
洗浄ガン・ランス	トリガ式 3/8M-RL57-7(1/4)
ノズル	15° 扇型1/4MS15020 トルネードノズルK020(オプション)
洗浄ホース	9KH×10m

お問い合わせは・・・