

低騒音で市街地でも安心!!

防音型洗淨機
ガソリンエンジン式

GSX1520

大型パネルにより、メンテナンスの作業効率UP



〈性能・仕様〉

型式	GSX1520
圧力	15.0MPa
吸水量	20ℓ/min
使用ノズル	80(065)
エンジン	三菱 GB400LE-110
定格出力	6.6(9.0)/3600 kW(PS)/rpm
最大出力	9.6(13.0)/4000 kW(PS)/rpm
始動方式	セルスタート式(リコイル兼用)
エンジン保護	エンジンオイルセンサー
燃料	無鉛ガソリン
燃料タンク	13ℓ(連続5.4h)
ポンプ	FWS5030G
調圧方式	背圧式アンローダー VR54
駆動方式	ホローシャフト直結
給水方式	吸水余水方式
吸水口	G3/4M(小フィルター付)
余水口	G1/2M
吐出口	SUSカプラソケット3TSF
外観寸法	926L×607W×662H
本体重量	98kg

〈オプション〉

フィルタリング	ビッグフィルターBF 9×200μ
ポンプ保護	ポンプ濁水センサー

〈20標セット構成〉

	20標	30D標
本体部一式	吸余水ホース 19-13×3m #32ストレーナー、取説	
洗淨ガン	3P-PF22-3S	
ランス	LC-4 又は LC-7	
ノズル	15° ノズル 1/8NB1580	
吐出ホース(カプラ式)	9H×20m	9H×30m
ホースドラム	オプション	3/8HD

〈水量20ℓで洗淨効率UP〉

- セル・リコイル兼用型でバッテリー上がりにも安心です。
- 大型燃料タンク(13L)により、長時間連続運転が可能です。
- 下側取手は、持上げ用と保護バンパーを兼ねています。
- オイルセンサー付のエンジンの為、オイル切れによる焼付を防止します。
- 中央部フック付で一点吊が可能です。
- 本体固定の簡易ストッパー付です。
- 2段積みが可能です。

お問い合わせは・・・

低騒音で市街地でも安心!!

防音型洗淨機
ガソリンエンジン式

GSX2015

大型パネルにより、メンテナンス性大幅向上!!

〈性能・仕様〉

型式	GSX2015
圧力	20.0MPa
吸水量	15ℓ/min
使用ノズル	49(040)
エンジン	三菱 GB400LE-110
定格出力	6.6(9.0)/3600 kW(PS)/rpm
最大出力	9.6(13.0)/4000 kW(PS)/rpm
始動方式	セルスタート式(リコイル兼用)
エンジン保護	エンジンオイルセンサー
燃料	無鉛ガソリン
燃料タンク	13ℓ(連続5.4h)
ポンプ	FWS2-3530G
調圧方式	背圧式アンローダー VR56
駆動方式	ホローシャフト直結
給水方式	吸水余水方式
吸水口	G3/4M(小フィルター付)
余水口	G1/2M
吐出口	SUSカプラソケット3T5F
外観寸法	926L×607W×662H
本体重量	98kg

〈オプション〉

フィルタリング	ビッグフィルター-BF 9×200μ
ポンプ保護	ポンプ湯水センサー

〈標準セット構成〉

	20標	30D標
本体部一式	吸余水ホース 19-13×3m #32ストレーナー、取説	
洗淨ガン	3P-PF25-3S	
ランス	LC-4 又は LC-7	
ノズル	15° ノズル 1/8NB1549	
吐出ホース(カプラ式)	9H×20m	9H×30m
ホースドラム	オプション	3/8RD

お問い合わせは・・・



大開口により
メンテナンス性UP



オプション設定
大型フィルター取付可

〈ニーズに応えた自信作です〉

- セル・リコイル兼用型でバッテリー上がりにも安心です。
- 大型燃料タンク(13L)により、長時間連続運転が可能です。
- 下側取手は、持上げ用と保護バンパーを兼ねています。
- オイルセンサー付のエンジンの為、オイル切れによる焼付を防止します。
- 中央部フック付で一点吊が可能です。
- 本体固定の簡易ストッパー付です。
- 2段積みが可能です。