

新製品

軽量

コンパクト

セル仕様

ガソリン防音型
 高压洗浄機

GSX820

大型パネルにより、メンテナンスの作業効率大幅向上！



大開口により
 メンテナンス効率UP

〈仕様〉

型式	GSX820
圧力	8MPa
吸水量	20ℓ/min
ノズルサイズ	φ1.8(111)
エンジン	三菱 GB180PE
馬力(PS)	定格4.7/最大6.3
始動方式	セル・リコイル兼用
エンジン保護	オイルセンサー付
燃料	無鉛ガソリン
燃料タンク	13ℓ(連続10h)
ポンプ	MW3SF53G(マルヤマ)
調圧方式	背圧式アンローダーVR54F
駆動方式	ホローシャフト直結
外観寸法	573L×573W×600H(ハンドル含)
重量	65kg

〈標準セット構成〉

	20標	30D標
本体一式	吸余水ホース(3/4×1/2)3m (#32フィルター付)	
洗浄ガン	タービンガン3P-P22-T200 ノズルφ1.8	
高压ホース	9M20m	9M30m
ホースドラム	オプション	3/8HD

〈低騒音で市街地でも安心〉

- ◎ セル・リコイル兼用型でバッテリー上がりにも安心です。
- ◎ 大型燃料タンク(13L)により、長時間連続運転が可能です。
- ◎ 下側取手は、持上げ用と保護バンパーを兼ねています。
- ◎ オイルセンサー付のため、オイル切れによるエンジン焼けを防止します。
- ◎ 中央部フック付で一点吊が可能です。
- ◎ 本体固定の車輪ストッパー付です。
- ◎ 本体の段積保管が可能です。
- ◎ オプションにて温水センサーの取付が可能です。

タービンガン3P-P22-T200 標準装備



<直噴>

<広角>

お問い合わせは・・・

新製品

軽量

コンパクト

セル仕様

ガソリン防音型 高圧洗浄機

GSX1513

大型パネルにより、メンテナンスの作業効率大幅向上！



大開口により
メンテナンス効率UP

〈低騒音で市街地でも安心〉

- ◎ セル・リコイル兼用型でバッテリー上がりにも安心です。
- ◎ 大型燃料タンク(13L)により、長時間連続運転が可能です。
- ◎ 下側取手は、持上げ用と保護バンパーを兼ねています。
- ◎ オイルセンサー付のため、オイル切れによるエンジン焼けを防止します。
- ◎ 中央部フック付で一点吊が可能です。
- ◎ 本体固定の車輪ストッパー付です。
- ◎ 本体の段積保管が可能です。
- ◎ オプションにて温水センサーの取付が可能です。

〈性能・仕様〉

型式	GSX1513
圧力	15.0MPa
吸水量	13.0ℓ/min
ノズル	1549
エンジン	三菱GB180PE
馬力(PS)	定格4.7/最大6.3
始動方式	セル・リコイル兼用
エンジン保護	オイルセンサー付
燃料	無鉛ガソリン
燃料タンク	13ℓ (連続10h)
ポンプ	MW3SF32G(マルヤマ)
調圧方式	背圧式アンローダーVR54F
駆動方式	ホローシャフト直結
外観寸法	573L×573W×600H(ハドル含)
本体重量	65kg

〈標準セット構成〉

	20標	30D標
本体一式	吸余水ホース(1/2×3/8)3m #32ストレーナー、取説	
洗浄ガン	3P-PF22-3S	
ランス	LC-4(又はLC-7)	
ノズル	扇型1549B	
高圧ホース	9M20m	9M30m
ホースドラム	オプション	3/8HD

お問い合わせは・・・