

15MPaの温水高圧洗浄機

三相200V
モーター式

HC1513

食品工場・畜産・整備工場に最適

〈仕様〉

型式	HC1513		
(周波数)	(50Hz)	(60Hz)	(単位)
吐出圧力	15	15	MPa
吐出流量	12	13	ℓ/min
ノズル	15040	15045	-
電源	AC200V 三相 50/60Hz		
モーター	4.0kW 4P全閉外扇		
電流(50/60Hz)	17A		
電源コード長	4m(プラグは付属しません)		
給水方式	水道直結(ガブタ付内蔵)		
調圧方式	アンローダーVRT3(背圧式)		
吐出口	SM		
ケミカル装置 (サクション式)	最大1.0ℓ/min(調整可) 3.5ℓタンク付		
燃料	灯油		
ボイラー熱量	37,500kcal/h		
燃料タンク	13ℓ		
燃料消費量	4.5L/h		
常用温度	80℃~100℃		
最大温度	100℃~135℃ (バリオアダプター使用時)		
外観寸法	790L×600W×740H		
本体重量	116kg		



業務用温水洗浄機の本格派

- ◎ 15MPaの温水パワーで能率アップ!
- ◎ しつこい油污れ、殺菌洗浄等に威力を発揮。
- ◎ オートストップ付で、耐久性、安全性に優れます。
- ◎ 燃料液面センサーにより燃料ポンプの破損を防止します。
- ◎ 着火遅延タイマーにより生ガスの発生を抑止します。
- ◎ ダブルヒートコイルで抜群の熱効率。
- ◎ 大型車輪、キャスター(ストッパー付)で、移動や固定が楽です。
- ◎ 標準付属のバリオアダプターで流量を絞ることにより、100℃以上の高温洗浄も可能です。

〈標準セット構成〉

- 本体一式(給水ホース 5m付)
- 高圧ホース
9HH×10m(本体側SU,ガン側3/8U)
- 洗浄ガン(スイベル付,3/8PFM)
+バリオアダプター
+ランス90cm(一体型)
- 洗浄ノズル15° (1/8)

お問い合わせは・・・