

20MPaの温水高圧洗浄機

三相200V
モーター式

HC2015

食品工場・畜産・整備工場に最適

〈仕様〉

型式	HC2015		
(周波数)	(50Hz)	(60Hz)	(単位)
吐出圧力	20	18	MPa
吐出流量	13	15	ℓ/min
ノズル	035	045	-
電源	AC200V 三相 50/60Hz		
モーター	5.5kW 4P全閉外扇		
電流(50/60Hz)	22.6A		
電源コード長	4m(プラグは付属しません)		
給水方式	水道直結(リザーブタンク内蔵)		
調圧方式	アンローダーVRT3(背圧式)		
吐出口	SM		
ケミカル装置 (サクション式)	最大1.0ℓ/min(調整可) 5ℓタンク付		
燃料	灯油		
ボイラー熱量	55,000kcal/h		
燃料タンク	22ℓ		
燃料消費量	4.5L/h		
最大温度	135℃(常用80℃~100℃)		
概観寸法	940L×580W×880H		
本体重量	130kg		



業務用温水洗浄機の本格派

- ◎ 20MPaの温水パワーで能率アップ!
- ◎ しつこい油污れ、殺菌洗浄等に威力を発揮。
- ◎ オートストップ付で、耐久性、安全性に優れます。
- ◎ 燃料液面センサーにより燃料ポンプの破損防止。
- ◎ 着火遅延タイマーにより生ガスの発生を抑止します。
- ◎ ダブルヒートコイルで抜群の熱効率。
- ◎ 大型車輪(ストッパー付)で、移動や固定が楽です。
- ◎ 標準付属のバリオアダプターで流量を絞ることで、100℃以上のスチーム洗浄も可能です。

〈用途〉

- 機械工場の設備洗浄
- 一般洗浄の効率アップ
- 食品工場の油脂洗浄・防カビ・除菌・殺菌洗浄
- 車輜や重機の油脂洗浄
- 融雪作業のスピードアップ

〈標準セット構成〉

- 本体一式(給水ホース5m付)
- 高圧ホース
9HH×10m(本体側SU,ガン側U3/8)
- 洗浄ガン(スイベル付,G3/8M)
+バリオアダプター
+ホットランス90cm
- 洗浄ノズル15° (1/8)

お問い合わせは・・・