

軽量

コンパクト

低コスト

ジェットエース JA1513LS



セル付で楽々エンジン始動・リチウムバッテリー内蔵



バッテリー・セルモーター内蔵

低速回転(1800rpm)の耐久型!!

- ◎ 高性能ホロー直結ポンプを採用。
- ◎ 自己放電の少ないリチウムバッテリー内蔵し、バッテリー上がりしにくい。
- ◎ バッテリーが上がってしまった時はリコイルにてスタート可能。
- ◎ 強化プラスチック燃料タンクでサビ発生無し。
- ◎ 高圧ホース・ガン等は、ワンタッチカプラ式です。
- ◎ 台車がコンパクト化したため、ライトバンなどの車にも積み込み可能です。

移動自在でどこでも使用可能

- 外壁洗浄(トルネード活用)
- 屋根(トタン・スレート)の洗浄
- 建機・農機等の泥土洗浄
- 石塔・墓石等のクリーニング
- 樹木等の皮剥き作業

製品仕様	
型式	JA1513LS
吐出圧力	15MPa
吐出水量	13ℓ/min
エンジン	GB181LL(三菱)
出力	定格4.7PS/最大6.3PS
使用燃料	無鉛ガソリン
始動方式	セル・リコイルスタート
オイルセンサー	付
燃料タンク	3.6ℓ(連続2.5h)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー12.8V-10Ah
ポンプ	三連プランジャー 3525G
駆動方式	ホロー直結(1800rpm)
給水方式	吸水・余水方式
エア抜方式	自動エア抜弁
吸水揚程	2.0mH ₂ O
調圧方式	背圧式アンローダー(VR54F)
寸法	650L×440W×695H
重量	32.5kg
標準セット構成(「30D標」の場合)	
本体一式	ツイン吸余水ホース3m(1/2×3/8) フィルター#32
洗浄ガン	3P-PF25-3S
ランス	LC4(40cm)又はLC7(70cm)
洗浄ノズル	FA040(自在パターン式)
高圧ホース	9M×30m(カプラ式)
ホースドラム	3/8RD

お問い合わせは・・・