

# 貯湯式温水高压洗浄機

## PHシリーズ

flutech

省エネ型、ステンレスボイラー搭載  
安定した温水供給が可能



### 特長

- 最高温度が80℃と安定しているので作業効率UP
- 高効率密閉型ステンレスボイラー採用
- 燃焼効率が良く、低燃費、クリーン排気
- 高耐久の三連セラミックプランジャーポンプ採用
- 凍結防止U型ヒーター、防雨煙突が標準装備

### 用途

- 農機具
- 建設機械
- 食品工場
- 融雪作業
- 融雪剤落とし
- 自動車整備工場
- 油汚れ

## 標準仕様

型式	PH80	PH100	PH150	PH180
吐出圧力	8MPa	10MPa	15MPa	10MPa
最大吐出量	14ℓ/min	18ℓ/min	13ℓ/min	18ℓ/min
最大温度	80℃			
モーター	三相200V 2.2kW 4P 全閉外扇屋内形	三相200V 4.0kW 4P 全閉外扇屋内形	三相200V 4.0kW 4P 全閉外扇屋内形	三相200V 4.0kW 4P 全閉外扇屋内形
定格電流	9.8A	18.2A	18.2A	18.2A
過電流保護	サーマルリレー			
ポンプ方式	三連プランジャー			
ポンプ型式	NMT2120	NMT2120	NMT2120	NMT1520
ポンプ保護	濁水停止装置			
調圧装置	背圧式アンローダーVR56			
給水方式	水道直結			
給水口	G1/2M			
吐出口	SUSカプラソケット3TSF			
温水取出口	蛇口(ボイラーON時：温水 ボイラーOFF時：冷水)			
ボイラー	方式	密閉型多管式ボイラー		
	使用燃料	白灯油		
	燃料タンク容量	20L		
	連続使用時間	4.0h		
	安全装置	炎感知装置 空焚き防止 過熱防止装置 安全弁		
動力駆動方式	Vベルト			
外観寸法	950L×600W×1035H			
製品質量	134kg	144kg	144kg	144kg

## 標準付属品

	本体	PH80		PH100		PH150		PH180	
		セット10	セット20	セット10	セット20	セット10	セット20	セット10	セット20
		水道直結ホース5m(継手1/2)							
洗浄ホース (3TP-U3/8)	-	9M×10m	9M×20m	9M×10m	9M×20m	9M×10m	9M×20m	9H×10m	9H×20m
ガン	-	G3/8M-P25S-LH9		G3/8M-P25S-LH9		G3/8M-P25S-LH9		G3/8M-P25S-LH9	
標準ノズル	-	1/8NB1580		1/8NB1587		1/8NB1549		1/8NB1537	



水道直結ホース



洗浄ホース



洗浄ノズル



洗浄ガン

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

## フルテック株式会社 新明和グループ

本社〒433-8118静岡県浜松市中区高丘西1-17-55  
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:0586-52-7311 FAX:0586-52-7312

大阪営業所 TEL:072-339-7314 FAX:072-339-7315

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは