

貯湯式温水高压洗浄機

モーター式
200V 4.0kW

PH150

省エネ型,ステンレスボイラー搭載、安定した温水供給が可能



<仕様>

型 式	PH150	
吐 出 圧 力	15MPa	
吐 出 量	13ℓ/min	
温 水 温 度	常温~80℃	
モ ー タ ー	三相200V 4.0kW	
定 格 電 流	50/60Hz:17A	
過 電 流 保 護	サーマルリレー式	
ポ ン プ 型 式	NMT2120	
ポ ン プ 方 式	三連プランジャー	
動 力 駆 動	Vベルト	
調 圧 装 置	背圧アンローダーVR56T	
吐 出 口	SUSカプラソケット3T5F	
給 水 口	黄銅G1/2M	
給 水 方 式	水道直結	
ボイラー	貯 湯 式	密閉型多管式ボイラー
	使 用 燃 料	白灯油
	燃 料 タ ン ク 容 量	20L
	燃 料 消 費 量	5L/h(連続運転約4時間)
安 全 装 置	炎感知装置, 空焚き防止 過熱防止装置, 安全弁	
	空 運 転 防 止	湯水防止装置
外 観 寸 法	950L×600W×809H	
本 体 重 量	144kg	

オ プ シ ョ ン	凍結防止U型ヒーター
	防雨煙突

お問い合わせは・・・

<各種工場や建設現場に>

- 食品工場・水産工場の設備の洗浄・殺菌
- 車両や工場の機械油脂洗浄
- 建設現場の各種洗浄
- 寒冷地での融雪作業、
車両に付着した融雪剤落としに
- 最高温度80度で安定しているので、
作業効率UP
- 高効率密閉型ステンレスボイラー採用
燃焼効率UPにより、低燃費・クリーン排気
- 高耐久の三連セラミックプランジャー
ポンプ採用

<10標セット構成>	
本体部一式	給水ホース5m
吐出ホース	9H×10m(3TP-U)
洗浄ガン	G3/8M-P25S-LH9
ノズル	扇形15°ノズル