

# ガソリンエンジン式高圧洗浄 GC2015L

flutech  
水が人の力になる

圧力20MPaのベストセラー  
低速回転(1800rpm)の耐久型!!

強カパワーで広範囲に活躍



## 特長

- 高性能ホロー直結ポンプを採用
- 吸水口フィルタにより、ポンプ内への異物侵入を防止
- 高圧ホース・ガンはワンタッチカブラ式
- 初期エア抜きはシンプルで故障のないボールコック式

## 標準仕様

型式	GC2015L
吐出圧力	20MPa
最大吐出量	15ℓ/min
エンジン	GB300LN(三菱)
排気量	296cm <sup>3</sup> (cc)
定格出力	5.5kW(7.5PS)
最大出力	7.3kW(10.0PS)
回転数	1800rpm
始動方式	リコイルスタート
燃料タンク	6L(連続2.5h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	FWS2-3530G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧装置	背圧式アンローダ(VR56)
エア抜き方法	自動エア抜き弁
外観寸法	737L×497W×670H
重量	51kg


## 標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		ツイン吸水ホース 3/4-1/2×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ3/4(#32)			
洗浄ホース(カブラ式)	-	9H×10m	9H×20m	9H×30m	9H×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8RD
洗浄ガン	-	3P-PF25-3S			
ランス	-	LC-7			
洗浄ノズル	-	1/8NB1549			



## オプション

- トルネードノズル(オプション)による強カケレン作業が可能



●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

## フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836

大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは