ガソリンエンジン式高圧洗浄機 JL1011G



軽量・コンパクト・低コスト

低速回転(1800rpm)の耐久型

特長

- 高性能三連セラミックプランジャポンプを採用
- ●おもしフィルタにより、ポンプ内への異物侵入を防止
- 高圧ホース・ガンはワンタッチカプラ式
- 台車がコンパクト、ライトバンなどにも積み込み可能



標準仕様

型式	JL1011G			
吐出圧力	10MPa			
最大吐出量	11 ℓ /min			
エンジン	GB131LN(三菱)			
排気量	126cm ³ (cc)			
回転数	1800rpm			
始動方式	リコイルスタート			
定格出力	2.3kW(3.1PS)			
最大出力	3.0kW(4.2PS)			
燃料タンク	2.5L(連続2.5h)			
使用燃料	無鉛ガソリン			
ポンプ	LWS3014G			
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ			
調圧方式	背圧式アンローダ(VB3F)			
外観寸法	665L×418W×650H			
重量	29.5kg			
				

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D		
		ツイン吸余水ホース 1/2-3/8×3m おもしフィルター、吸水フィルター3/4(#32)					
洗浄ホース(カプラ式)	ı	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m		
ホースドラム	ı	オプション			3/8RD		
洗浄ガン	-	- 3P-PF25-3S					
ランス	-	LC-4					
洗浄ノズル	-	扇形1/8NB1556					







ツイン吸余水ホース+ おもしフィルタ+吸水フィルタ

洗浄ホース

ホースドラム (セット30Dのみ)







用途

- ●農機具機洗浄
- ●墓石·石材洗浄
- 建築外壁洗浄







屋根洗浄

外壁洗浄

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社〒433-8118静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55 TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082 名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836 大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991 福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955 ホームページアドレス:http://www.flutech.co.jp お問い合わせは