

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 JQ820GN

flutech
水が人の力になる

持ち運び自在 架台式
軽量・コンパクト化を実現!!

特長

- 選び抜かれた高性能ポンプは耐久性抜群です
- 持ちやすい重心設計
- おもしフィルタにより、ポンプ内への異物侵入防止



標準仕様

型式	JQ820GN
吐出圧力	8MPa
最大吐出量	20 l/min
エンジン	GB18GPN(三菱)
排気量	181cm ³ (cc)
回転数	3600rpm
始動方式	リコイルスタート
定格出力	3.3kW(4.5PS)
最大出力	4.4kW(6.0PS)
燃料タンク	2.8L(連続:2.0h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	MW3SF53G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VB3F)
外観寸法	485L×350W×468H
質量	26kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		ツイン吸余水ホース 3/4-1/2×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ3/4(#32)			
洗浄ホース(カプラ式)	-	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8RD
洗浄ガン	-	3P-P25-T200			
洗浄ノズル	-	タービンガンノズルφ1.8			



用途

- 建設機械洗浄
- 車輛の足回り洗浄
- 車輛の泥土洗浄
- 配管洗浄
- ビルメン(階段・共用通路等)



車輛の泥土洗浄

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836

大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは