

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 JX1513G

flutech
水の力になる

軽量・コンパクト・低コスト

特長

- オイルセンサ付のため、オイル切れによる焼付トラブルがありません
- おもしフィルタにより、ポンプ内への異物侵入を防止
- 高圧ホース・ガンはワンタッチカプラー式
- 台車がコンパクト、ライトバンなどにも積み込み可能



標準仕様

型式	JX1513G
吐出圧力	15MPa
最大吐出量	13 ℓ / min
エンジン	130G32(ブリグス)
排気量	208cm ³ (cc)
回転数	3600rpm
始動方式	リコイルスタート
定格出力	3.8kW(5.3PS)
最大出力	4.8kW(6.6PS)
燃料タンク	3.1L(連続1.3h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	MW3SF32G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンロード(VB3F)
外観寸法	655L×418W×699H
重量	27.5kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		ツイン吸余水ホース 1/2-3/8×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ3/4(32メッシュ)			
洗浄ホース(カプラー式)	-	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8RD
洗浄ガン	-	3P-PF25-3S			
ランス	-	LC-4			
洗浄ノズル	-	扇型1/8NB1549			



ツイン吸余水ホース+
おもしフィルタ+吸水フィルタ



洗浄ホース



ホースドラム
(セット30Dのみ)



洗浄ノズル

ランス



洗浄ガン

用途

- 建築外壁洗浄
- 屋根洗浄
- ビルメン
- 配管洗浄
- 墓石・石材洗浄



屋根洗浄



外壁洗浄

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836

大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは