

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GF560



多水量型で飛距離13~18m ※

※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

国産ユニフローポンプ搭載 解体防塵・泥土洗浄に最適



- 寿命が長く、環境に優しいユニフローポンプを採用
- 吊フック付きの丈夫なフレームタイプ
- 作業中の移動を防止するストッパを標準装備

標準仕様

型式	GF560
吐出圧力	5MPa
最大吐出量	60 l /min
エンジン	GB300LN-103(三菱)
排気量	296cm ³ (cc)
始動方式	リコイルスタート
定格出力	5.5kW(7.5PS)
最大出力	7.3kW(10PS)
燃料タンク	6L(連続2.5h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	MW3SU79G
ポンプ構造	三連ユニフローポンプ
調圧方式	調圧弁(本体組込)
外観寸法	708L×634W×712H
重量	89kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		吸水ホース1"×3m 余水ホース3/4×3m 吸水フィルタ1" (# 32)			
洗浄ホース(カブラ式)	-	16LB×10m	16LB×20m	16LB×30m	16LB×30m
ホースドラム	-	オプション			1/2HLV
洗浄ガン	-	タービンガン 4P-P30-T200			
洗浄ノズル	-	タービンガンノズルノズル Φ3.5			



吸水ホース

余水ホース

吸水フィルタ

洗浄ホース



タービンガンノズル

タービンガン



ホースドラム(セット30Dのみ)

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55
TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは