

# ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GFS3012

## 30MPaクラスの超高压洗浄機

## 強力洗浄からケレン作業に最適



### 特長

- 選び抜かれた高性能ポンプは耐久性抜群です
- 本体の一点吊が可能
- 吸水口フィルタにより、ポンプ内への小石等の異物侵入防止
- ベルト駆動でポンプが低回転のため、ポンプの耐久性がUP

### 標準仕様

型式	GFS3012
吐出圧力	30MPa
最大吐出量	12 ℓ /min
エンジン	MZ360NA2L1(ヤマハ)
排気量	357cm <sup>3</sup> (cc)
始動方式	セル・リコイル併用
定格出力	6.3kW(8.6PS)
最大出力	7.6kW(10.4PS)
燃料タンク	6.7L(連続使用時間2.5h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	PX1735iR
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VBH)
外観寸法	900L×608W×728H
質量	95kg

### 標準付属品


	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
	ツイン吸余水ホース 3/4-1/2×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ3/4(#32)				
洗浄ホース(カプラ式)	-	9P×10m	9P×20m	9P×30m	9P×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8HDK
洗浄ガン	-	TMS3P-P32-TMS3S			
ランス	-	LC-4(TMS)			
洗浄ノズル	-	扇形1/8NS1531			



洗浄ガン

### オプション

- トルネードノズル(オプション)による強力ケレン作業が可能



### 用途

- 指定圧力物件
- 船上・船底の洗浄ケレン

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

## フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55  
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836

大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは