

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GFS5013N

flutech
水が人の力になる

50MPaタイプの超高压洗浄機 新型ヤマハVツインエンジン採用

特長

- 耐久性抜群の高性能ポンプを搭載
- 指定圧力物件対応の最大圧力50MPa
- 本体の一点吊が可能
- 車輪は自在キャスト式で移動が容易(2ヶはストッパ付)
- ベルト駆動でポンプが低回転のため、ポンプの耐久性がUP



標準仕様

型式	GFS5013N
吐出圧力	50MPa
最大吐出量	13ℓ/min
エンジン	EH65(ヤマハ)
排気量	653cm ³ (cc)
回転数	3600rpm
始動方式	セルスタート
定格出力	12.7kW(17.2PS)
最大出力	15.0kW(20.3PS)
燃料タンク	15L(連続使用時間2.3h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	TW3573S
ポンプ構造	三連セラミックプランジヤ
調圧方式	背圧式アンローダ(VB53)
外観寸法	990L×604W×944H
質量	191kg


標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30
		ツイン吸余水ホース 3/4-1/2×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ3/4(#32)		
洗浄ホース(ねじ込み式)	-	9J×10m	9J×20m	9J×30m
洗浄ガン・ランス	-	G3/8M-ML960-1/4L8(HS1/4)		
洗浄ノズル	-	扇形1/4MS15020		



オプション

- トルネードノズル(オプション)による強力ケレン作業が可能



●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836

大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは