

# ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GK1021

flutech  
水が人の力になる

## バランスの良いオールラウンド型

フィルタ内蔵によりポンプの耐久性向上  
泥土の洗浄から配管洗浄まで幅広く活躍



- 連続作業に耐久性抜群のプランジャポンプを採用
- 吊フック付きの丈夫なフレームタイプ
- 作業中の移動を防止するストッパを標準装備

### 標準仕様

型式	GK1021
吐出圧力	10MPa
最大吐出量	21 l /min
エンジン	GB290LN-103(三菱)
排気量	296cm <sup>3</sup> (cc)
始動方式	リコイルスタート
定格出力	4.4kW(6.0PS)
最大出力	5.8kW(8.0PS)
燃料タンク	6L(連続3.2h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	FWS2-5030G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VR54)
外観寸法	770L×606W×698H
重量	59kg

### 標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		ツイン吸余水ホース3/4-1/2×3m 吸水フィルタ 3/4 (#32)			
洗浄ホース(カブラ式)	-	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8HD
洗浄ガン	-	タービンガン 3P-P25-T200			
洗浄ノズル	-	タービンガンノズル Φ1.8			



ツイン吸余水ホース+  
吸水フィルタ



洗浄ホース



ホースドラム(セット30Dのみ)



タービンガンノズル

タービンガン

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

## フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55  
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836

大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは