

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GSB1030sd

flutech
水が人の力になる

多水量・スローダウン標準装備

作業性重視の集中操作パネル採用!!



特長

- 操作部、排気口を前面パネルに配置！設置が容易！
- 燃料コックの開閉がパネル面で可能
- メンテナンス性が高いワイド側面扉採用
- 完全固定の2輪同時ストッパ付

標準仕様

型式	GSB1030sd
吐出圧力	10MPa
最大吐出量	30 ℓ / min
エンジン	GB400LE(三菱)
排気量	391cm ³ (cc)
回転数	1800rpm
始動方式	セルスタート
定格出力	6.6kW(9.0PS)
最大出力	9.5kW(13.0PS)
燃料タンク	13L(連続4.6h)
使用燃料	無鉛ガソリン
オイルセンサ	付(油量が一定以下になるとエンジン停止)
ポンプ	MW3HP60B
ポンプ構造	三連セラミックプランジヤ
調圧方式	VR56F
外観寸法	738L×566W×617H
質量	113kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		吸水ホース3/4-1/2×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ3/4(32)			
洗浄ホース(カブラ式)	-	12MS×10m	12MS×20m	12MS×30m	12MS×30m
ホースドラム	-	オプション			1/2RD
洗浄ガン	-	4P-PF25-3S			
ノズル	-	LC7			
洗浄ノズル	-	扇形1/4MS15120			



ツイン吸水ホース+
おもしフィルタ+吸水フィルタ



洗浄ホース



ホースドラム
(セット30Dのみ)



洗浄ノズル

ランス

洗浄ガン

用途

- 泥土
- 建設機械
- ビルメン(階段、共用通路等)
- 配管
- 車輛の足まわり

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

岡山駐在所

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは