

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GSB1515

**バランスの良いオールラウンド型
強力高圧洗浄から広範囲に活躍**



特長

- 選び抜かれた高性能ポンプは耐久性抜群です
- 本体の一点吊が可能
- 吸水口フィルタにより、ポンプ内への異物侵入防止
- ベルト駆動でポンプが低回転のため、ポンプの耐久性がUP

標準仕様

型式	GSB1515
吐出圧力	15MPa
最大吐出量	15 ℓ /min
エンジン	GB290LE-136(三菱)
排気量	296cm ³ (cc)
始動方式	セル・リコイル併用
定格出力	4.4kW(6.0PS)
最大出力	5.8kW(8.0PS)
燃料タンク	13L(連続使用時間7h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	FWS2-3530G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VR54)
外観寸法	631L×582W×600H
質量	91kg


標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
	ツイン吸余水ホース 3/4-1/2×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ3/4(#32)				
洗浄ホース(カプラ式)	-	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8RD
洗浄ガン	-	3P-PF25-3S			
ランス	-	LC-7			
洗浄ノズル	-	扇形1/8NB1556			



オプション

- トルネードノズル(オプション)による強力ケレン作業が可能



- 建築外壁洗浄
- 配管洗浄
- 屋根洗浄
- コンクリート型枠洗浄

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130
東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082
名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836
大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991
福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955
ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは