

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GSB5013

flutech
水が人の力になる

超高圧50MPaのガソリン防音型
強力高圧洗浄から剥離作業に最適



特長

- 選び抜かれた高性能ポンプは耐久性抜群です
- 本体の一点吊が可能
- 吸水口フィルタにより、ポンプ内への異物侵入防止
- ベルト駆動でポンプが低回転のため、ポンプの耐久性がUP

標準仕様

型式	GSB5013
吐出圧力	50MPa
最大吐出量	13 ℓ / min
エンジン	EH65B0591(ヤマハ)
排気量	720cm ³ (cc)
始動方式	セル・リコイル併用
定格出力	14.2kW(19.3PS)
最大出力	17.2kW(23.3PS)
燃料タンク	13L(連続使用時間2.2h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	TW3573S
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンロード(VB53)
外観寸法	1178L×680W×919H
質量	280kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30
		ツイン吸余水ホース 3/4-1/2×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ3/4(#32)		
洗浄ホース(カブラ式)	-	9J×10m	9J×20m	9J×30m
洗浄ガンランス	-	G3/8M-ML960-1/4L8		
洗浄ノズル	-	扇形1/4MS15020		



ツイン吸余水ホース+おもしフィルタ+吸水フィルタ



洗浄ホース




洗浄ノズル

ガンランス

オプション

- トルネードノズル(オプション)による強力ケレン作業が可能



用途

- 指定圧力物件
- モルタル・コンクリートケレン

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836

大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは