

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 GSX820

**車輛の足回りや泥土の洗浄、
配管洗浄に最適**



特長

- 選び抜かれた高性能ポンプは耐久性抜群です
- 本体の一点吊が可能
- 吸水口フィルタにより、ポンプ内への小石等の異物侵入防止
- ベルト駆動でポンプが低回転のため、ポンプの耐久性がUP

標準仕様

型式	GSX820
吐出圧力	8MPa
最大吐出量	20 l / min
エンジン	GB181PE-177(三菱)
排気量	181cm ³ (cc)
始動方式	セル・リコイル併用
定格出力	3.4kW(4.7PS)
最大出力	4.6kW(6.3PS)
燃料タンク	13L(連続使用時間9h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	MW3SF53G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンロード(VB3F)
外観寸法	573L×573W×600H
質量	67kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
	ツイン吸水ホース 3/4-1/2×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ3(#32)				
洗浄ホース(カブラ式)	-	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8RD
洗浄ガン	-	タービンガン 3P-P25-T200			
洗浄ノズル	-	タービンガンノズル φ1.8			



用途

- 建設機械洗浄
- 車輛の足回り洗浄
- 泥土洗浄
- 配管洗浄

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130
東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082
名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836
大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991
福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955
ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは