

# モータ式洗浄機 MF1535P

## 圧力15MPaクラス最上位タイプ

## 工場・船舶・運送から洗管等幅広く対応可能

- 連続作業に耐久性抜群のプランジャポンプを採用
- 吊フック付きの丈夫なフレームタイプ
- 作業中の移動を防止するストッパを標準装備



### 標準仕様

型式	MF1535P
吐出圧力	15MPa
最大吐出量	35ℓ/min
モータ	三相200V 11kW 4P 全閉外扇型
定格	45A(50Hz)   42A(60Hz)
電源コード	5m
スイッチ	ブレーカスイッチ式 (過電流防止装置)
ポンプ	XLT3517
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VBXL2)
外観寸法	983L×790W×822H
重量	180kg

### 標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		ツイン吸余水ホース3/4-1/2×3m 吸水フィルタ3/4(#32)			
洗浄ホース(カブラ式)	-	12MS×10m	12MS×20m	12MS×30m	12MS×30m
ホースドラム	-	オプション			1/2RD
洗浄ガン	-	4P-P30-T200			
ランス	-	タービンランス			
洗浄ノズル	-	タービンガンノズルφ2.0			



ツイン吸余水ホース  
吸水フィルタ



洗浄ホース



ホースドラム(セット30Dのみ)



タービンガンノズル



タービンガン

### オプション

- オートストップ

● 本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。● ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

## フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55  
TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは