

モータ式洗浄機 MF3515P

強力高圧洗浄から剥離作業まで威力抜群

コンクリートレイトランス除去、 船舶・生コン・仮設洗浄に最適

- 連続作業に耐久性抜群のプランジャポンプを採用
- 吊フック付きの丈夫なフレームタイプ
- 作業中の移動を防止するストッパを標準装備



船舶洗浄



仮設洗浄

標準仕様

型式	MF3515P
吐出圧力	35MPa
最大吐出量	15ℓ/min
モータ	三相200V 11kW 4P 全閉外扇型
定格	45A(50Hz) 42A(60Hz)
電源コード	5m
スイッチ	ブレーカスイッチ式 (過電流防止装置)
ポンプ	PX1735iR
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VB350N)
外観寸法	983L×790W×822H
重量	195kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
	ツイン吸余水ホース3/4-1/2×3m 吸水フィルタ3/4(#32)				
洗浄ホース(カプラ式)	-	9P×10m	9P×20m	9P×30m	9P×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8RDK
洗浄ガン	-	TMS3P-P32-TMS3S			
ランス	-	LC-7(TMS)			
洗浄ノズル	-	扇型1/8NS1537			



ツイン吸余水ホース
吸水フィルタ



洗浄ホース



ホースドラム(セット30Dのみ)



洗浄ノズル

ランス



洗浄ガン

オプション

- トルネードノズル
- オートストップ
- 水道直結

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836

大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは