

モータ式洗浄機 MF460UP

多水量で最大飛距離18m

国産ユニフローポンプ搭載 解体防塵・泥土洗浄に最適



- 寿命が長く、環境に優しいユニフローポンプを採用
- 吊フック付きの丈夫なフレームタイプ
- 作業中の移動を防止するストッパを標準装備

標準仕様

型式	MF460UP
吐出圧力	4MPa
最大吐出量	60ℓ/min
モータ	三相200V 5.5kW 4P 全閉外扇型
定格	21.6A(50Hz) 20.6A(60Hz)
電源コード	5m
スイッチ	モータブレーカ (過電流防止装置)
ポンプ	MS617
ポンプ構造	三連ユニフローポンプ
調圧方式	調圧弁 (本体組込)
外観寸法	1024L×694W×747H
重量	110kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		吸水ホース 1"×3m 余水ホース 3/4×3m 吸水フィルタ 1" (#32)			
洗浄ホース(カプラ式)	-	16LB×10m	16LB×20m	16LB×30m	16LB×30m
ホースドラム	-	オプション			1/2HLV
洗浄ガン	-	タービンガン 4P-P30-LM25			
洗浄ノズル	-	タービンガンノズル Φ3.5			



●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836

大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは