

# モータ式洗浄機 MF5015P

**50MPa強力高圧洗浄から剥離作業まで威力抜群  
船舶・仮設資材洗浄に最適!!**

- 連続作業に耐久性抜群のプランジャポンプを採用
- 吊フック付きの丈夫なフレームタイプ
- 作業中の移動を防止するストッパを標準装備



## 標準仕様

型式	MF5015P
吐出圧力	50MPa
最大吐出量	15 ℓ /min
モータ	三相200V 15kW 4P 全閉外扇型
定格	60A(50Hz)   56A(60Hz)
電源コード	5m
スイッチ	ブレーカスイッチ式 (過電流防止装置)
ポンプ	TW5573S
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VB53)
外観寸法	983L×790W×822H
重量	195kg

## 標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30
		ツイン吸余水ホース3/4-1/2×3m 吸水フィルタ3/4(#32)		
洗浄ホース(カプラ式)	-	9J×10m	9J×20m	9J×30m
洗浄ガン	-	G3/8M-ML960-1/4L8(HS1/4)		
ランス	-	80cm		
洗浄ノズル	-	扇型1/4MS15025		



船舶洗浄



仮設資材洗浄

## オプション

- トルネードノズル
- スイベルジョイント (より戻し)
- オートストップ

※事故防止の為、ご使用時防護服の着用を推奨します。(カタログ別途)

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

## フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55  
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836

大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

QRコードで

実演動画をご覧いただけます。

「フルテック MF5015 動画」

で検索も可能です。



お問い合わせは