

# モータ式洗浄機 MF5100P

多水量100L/minポンプ搭載!!  
大型重機の泥土洗浄・解体防塵に威力発揮



- 連続作業に耐久性抜群のプランジャポンプを採用
- 吊フック付きの丈夫なフレームタイプ
- 作業中の移動を防止するストッパを標準装備

## 標準仕様

型式	MF5100P
吐出圧力	5MPa
最大吐出量	100 l /min
モーター	三相200V 11kW 4P 全閉外扇型
定格	45A(50Hz)   42A(60Hz)
電源コード	5m
スイッチ	ブレーカスイッチ式 (過電流防止装置)
ポンプ	CKA73PPR
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	調圧弁 (SV1620L)
外観寸法	1050L×853W×722H
重量	246kg

## 標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30
		吸水ホース1"1/4×3m 余水ホース1"×3m 吸水フィルタ1"1/4(#32)		
洗浄ホース(カブラ式)	-	19MB×10m	19MB×20m	19MB×30m
洗浄ガン・ランス	-	6P-RL124-1/2L8		
洗浄ノズル	-	3/8CS00767		

## 用途



解体現場の防塵作業



車輛・重機の泥土洗浄

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

## フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55  
TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは