

# モータ式洗浄機 MH1518P

flutech  
水が人の力になる

## 強力高圧洗浄から広範囲に渡って活躍 一般工場・船舶搭載・ 生コン・畜産業に最適

### 特長

- メンテナンス重視のオープン型
- 上げ下ろしに便利な一点吊り型です
- 4輪キャスタで移動に便利、作業中の移動を防止するストッパを標準装備
- 過電流保護装置付き



### 標準仕様

型式	MH1518P
吐出圧力	15MPa
最大吐出量	18 ℓ /min
モータ	三相200V 5.5kW 4P 全閉外扇型
定格	21.6A(50Hz) 20.6A(60Hz)
電源コード	5m
スイッチ	マグネットスイッチ式 (過電流防止装置)
ポンプ	NMT2120R
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンロード(VR54)
給水方式	水道直結方式 リザーブタンク+止水フロート内蔵
外観寸法	441L×488W×923H
重量	110kg

### 標準付属品

	本体	セット10	セット20
		水道直結ホース5m(継手1/2)	
洗浄ホース(カブラ式)	-	9M×10m	9M×20m
洗浄ガン	-	3P-PF25-3S	
ランス	-	LC-7	
洗浄ノズル	-	扇型1/8NS1574	



水道直結ホース5m



洗浄ホース



洗浄ノズル

ランス

洗浄ガン

### オプション

- オートストップ

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

## フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55  
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836

大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは