

防爆モータ搭載高圧洗浄機 MI1018A

flutech
水の力になる

薬品・製薬プラント等の作業に タテ型設計で省スペース

特長

- 揚げ降ろしに便利な一点吊フック装備
- 帯電防止キャスタ式（2ヶはストッパ付）
- リザーブタンク（10ℓ）内蔵
- 過電流保護装置付
- 耐圧防爆モータ、耐圧防爆マグネットスイッチ搭載
- 帯電防止Vベルト式



標準仕様

型式	MI1018Aa
吐出圧力	10MPa
最大吐出量	18ℓ/min
モータ	200V 3相3.7kW 4P 耐圧防爆型
電流	50Hz:14.6A/60Hz:14.2A
スイッチ	マグネットスイッチ 耐圧防爆型
電源コード	3.5sq 4芯 5m(裸端子プラグ無)
ポンプ	NMT2120
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VB3F)
給水方式	水道直結方式 10ℓタンク+止水フロート内蔵
駆動方式	Vベルト式(帯電防止)
外観寸法	648L×441W×923H
重量	90kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20
		水道直結ホース5m(継手1/2)	
洗浄ホース(カブラ式)	-	9M×10m	9M×20m
洗浄ガン	-	3P-P25-3S	
ランス	-	LC-7	
洗浄ノズル	-	1/8NB1593	



仕様変更可能

- モータ変更(400V/440V)他

● 産業安全技術協会における型式検定品ではありません。

● 本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ● ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 浜松市中区高丘西1-17-55

TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは