

# モータ式高圧洗浄機 MPC

## 高耐久の本格派高圧洗浄機 軽量・コンパクト化を実現!!

### 特長

- 錆に強いステンスフレームと樹脂製カバー採用で衛生的
- 耐久性のある三連プランジャポンプ
- 外部より圧力調整が容易
- メンテナンス性の高いシンプル設計




### 標準仕様

モータ	三相200V 4P 全閉外扇型	モータ	2.2kW	50Hz			60Hz			ポンプ	
				型式	圧力MPa	水量ℓ/min	ノズル	圧力MPa	水量ℓ/min		ノズル
モータ保護	サーマルリレー(過電流防止)	定格	9.8A								
スイッチ	セレクトスイッチ+マグネットスイッチ	電源コード	5m	MPC813	9	11	1/8NB1556	8	13	1/8NB1574	E2C1714
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ	調圧方式	背圧式アンローダ(VR54)	MPC422	5	18	1/8NB15124	4	22	1/4EB1559	NMT1820
ポンプ駆動	ホロー直結式	外観寸法	780L×460W×875H								
ポンプ保護	サーモバルブ付(温度上昇防止)	質量	40kg								
給水方式	水道直結	モータ	4.0kW								
台車	ステンス	定格	18.2A								
カバー	AES樹脂(高耐候性)	電源コード	5m	MPC1513	16	11	1/8NB1543	15	13	1/8NB1549	E2C1714
吐出口	KMジョイント	調圧方式	背圧式アンローダ(VR54)	MPC1215	15	13.5	1/8NB1549	12	15	1/8NB1568	NMT1220
		外観寸法	780L×460W×875H	MPC1018	12	15	1/8NB1568	10	18	1/8NB1593	NMT1520
		質量	43.5kg	MPC726	8	22	1/8NB15124	7	26	1/8MS15130	NMT2120
		モータ	5.5kW								
		定格	24.4A								
		電源コード	5m	MPC1815	20	13.5	1/8NB1537	18	15	1/8NB1556	NMT1220
		調圧方式	背圧式アンローダ(VB8)	MPC1518	18	15	1/8NB1556	15	18	1/8NB1574	NMT1520
		外観寸法	832L×515W×866H	MPC1222	15	18	1/8NB1574	12	22	1/8NB1599	NMT1820
		質量	58kg	MPC1026	12	22	1/8NB1599	10	26	1/4MS15110	NMT2120

### 標準付属品

	本体	セット10	セット20
		水道直結ホース5m(3/4継手付)	
洗浄ホース(KU-KU)	-	9M×10m	9M×20m
ランス付洗浄ガン	-	P25K-LBS7(1/8)	
洗浄ノズル	-	扇形ノズル15°	

※MPC1815、MPC1518の洗浄ホースは9Hです



### オプション

- ホースリール20m巻き



- 吸水ホース3/4×3m+吸水フィルタ(自吸式にする場合)
- オートストップ(5.5kWモータ仕様のみ)

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

## フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-339-7314 FAX: 072-339-7315

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは