

# モータ式洗浄機 MPF1715

## コンパクトで移動自在の17MPaタイプ

### 畜産・農機洗浄・船舶・生コン等に最適

- 連続堅牢なスチールフレーム
- 移動性抜群の大型空気車輪装備
- 高耐久高圧ポンプ・アンローダ採用
- 極限まで削ぎ落したコンパクト設計



#### 標準仕様

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 型式    | MPF1715                           |
| 吐出圧力  | 50Hz:20MPa 60Hz:17MPa             |
| 最大吐出量 | 50Hz:13.5 ℓ/min 60Hz:15 ℓ/min     |
| モータ   | 三相200V 5.5kW<br>4P 全閉外扇型 (和-シャフト) |
| 定格    | 24.4A(50/60Hz)                    |
| 電源コード | 5m                                |
| スイッチ  | ブレーカスイッチ式<br>(過電流防止装置)            |
| ポンプ   | NMT1220R                          |
| ポンプ構造 | 三連セラミックプランジャ                      |
| 調圧方式  | 背圧式アンローダ(VR56)                    |
| 外観寸法  | 750L×425W×860H                    |
| 重量    | 59kg                              |

#### 標準付属品

|             | 本体 | セット10                                 | セット20  | セット30  | セット30D |
|-------------|----|---------------------------------------|--------|--------|--------|
|             |    | ツイン吸余水ホース3/4-1/2×3m<br>吸水フィルタ3/4(#32) |        |        |        |
| 洗浄ホース(カプラ式) | -  | 9H×10m                                | 9H×20m | 9H×30m | 9H×30m |
| ホースドラム      | -  | オプション                                 |        |        | 3/8RD  |
| 洗浄ガン        | -  | 3P-PF25-3S                            |        |        |        |
| ランス         | -  | LC-7                                  |        |        |        |
| 洗浄ノズル       | -  | 0Hz:扇型1/8NB1543 60Hz:扇型1/8NB155       |        |        |        |



ツイン吸余水ホース  
吸水フィルタ



洗浄ホース



ホースドラム(セット30Dのみ)



洗浄ノズル

ランス



洗浄ガン

#### オプション

- トルネードノズル

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

## フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55  
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836

大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは