

モータ式高圧洗浄機 TSX955

軽量コンパクト・移動自在 オートストップ標準装備

- 本格業務用としてモーター一体型の高耐久プランジャポンプ採用
- ハンドル部はホース・コードの収納フック付で場所もとらず移動に最適
- ケミカル装置内蔵で薬液散布が可能です
- 大型車輪の装着で現場での移動が自由自在です



標準仕様

型式	TSX955	
周波数	50Hz	60Hz
圧力	12.5MPa	11MPa
水量	12ℓ/min	13.5ℓ/min
モータ	三相200V 3.4kW 全閉外扇型	
スイッチ	付(過負荷電流保護装置付)	
オートストップ	付	
電源コード	5m	
ポンプ	三連セラミックプランジャ	
調圧方式	背圧式アンローダ	
ケミカル装置	付(タンク8ℓ)	
給水方式	水道直結	
最高給水温度	60℃	
寸法	860L×400W×875H	
質量	40kg	

標準付属品

	本体	セット8
		水道直結ホース(5m)
洗浄ホース(KU-KU)	-	8H×8m
ランス付洗浄ガン	-	洗浄ガンP3(ランス付)
洗浄ノズル	-	FA0ングノズルランスASSY(045/060)




水道直結ホース



洗浄ホース



FA0ングノズルランスASSY



洗浄ガンP3(ランス付)

オプション

- ホースドラムキット
- 洗管ホースキット
- サーモバルブ取付
- 自吸用吸水ホースAssyφ15×3m(継手3/4)
- 自吸用吸水フィルタ3/4(32.円盤)

用途

- 農機具
- 苔落とし
- 食品工場
- 畜産
- 小型部品
- 車輛の足回り

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836

大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは